

## BETONKONTAKT technický list

- Výrobok:** Základný náter na zlepšenie prídržností
- Zloženie:** Akrylátové spojivá, voda, piesok, prísady
- Použitie:** Penetračný a spojovací náter na zlepšenie príľnavosti sadrových a vápenocementových omietok a lepidla, obzvlášť na obklady, OSB dosky. (lepenie obklad na obklad) betónové plochy,

### Technické

- údaje:** Hodnota pH: cca. 6,5  
Spotreba materiálu  
(na jemnom podklade): cca. 0,2 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>

**Balené:** 6 a 20 kg plastové vedro

**Skladovanie:** V chlade, v dobre uzavretom obale, chránené pred mrazom 12 mesiacov.

### Spracovanie: 1. Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, nezamrznutý, zbavený prachu, (navlhčiť podklad) výkvetov solí a nečistôt. Nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť zbavený zvyškov odformovacích prípravkov.

### 2. Nanášanie

Betonkontakt neriediť vodou!  
Bezprostredne pred nanášaním premiešať.  
Na pripravený podklad nanášať celoplošne valčekom alebo štetcom.

### 3. Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C.

Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné obstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď po skončení práce vodou.